DATA: 28.03.2024 R.

Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

BROSZURA INFORMACYJNA

Nasze siedziby
ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów
Bieniądzice 26, 98-300 Wieluń
ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe
tel/fax: (0) 322 413 522
tel.kom: (0) 607 062 712
e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

ING BANK ŚLĄSKI
83 1050 1937 1000 0092
0716 2554

NIP
627-231-33-83

wagielektroniczne.com.pl pomiarymetr.pl

INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, krajalnice, sprawdzarki cen i inne...

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzeni pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysłu
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawno-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY URZĄDZENIA POMIAROWEGO.



OPIS URZĄDZENIA

Zaawansowana seria refraktometrów automatycznych wyposażona w układ termostatujący oparty na wysokowydajnych elementach Peltiera. Przeznaczona przede wszystkim do precyzyjnych pomiarów surowców farmaceutycznych i wszelkich innych próbek w zakresie współczynnika refrakcji od 1,30 do 1,7 RI (lub odpowiednikom tego zakresu dla innych skalach pomiarowych). Wersja specjalna refraktometru RFM970 wyposażona w odpowiednią podstawą i wybraną celą przepływową.

Asortyment	Typ urządzenia	Cena netto
RFM 970 - FLOW 4	**REFRAKTOMETRY AUTOMATYCZNE**	**59000.00 ZŁ NETTO**

DANE TECHNICZNE

Pomiar	Zakres	Rozdzielczość

WYMIARY

Długość	330 mm
Wysokość	190 mm
Szerokość	205 mm
Waga	5.5 kg

DO POBRANIA: FOLDER PRODUKTU

DODATKOWE INFORMACJE

* Wyposażone w pryzmat pomiarowy o nowatorskiej geometrii, umożliwiający połączenie szerokiego zakresu pomiarowego z płaską, łatwą do umycia tacą pryzmatu.
* Spełniają wymogi GLP i wielu norm branżowych, w tym m.in.: Farmakopei; FDU CFR21 cz. 11; OIML; ASTM D 5006, 1747, 2140, 1218.
* Automatyczna kompensacją temperatury (dla skali Brix*, wzorców AG i zdefiniowana przez użytkownika) lub pomiar bez kompensacji.
* Skale pomiarowe: współczynnika refrakcji (RI), cukrowa (Brix)*, 17 skal z wewnętrznej biblioteki refraktometru, możliwość definiowania własnych skal użytkownika.
* Wbudowany układ termostatujący oparty na elemencie Peltiera o dużej mocy. Inteligentny układ kontroli temperatury

zapewniający szybką reakcję na zmianę temp. pryzmatu pomiarowego.
* Możliwości wszechstronnego konfigurowania aparatu do potrzeb użytkownika. * Weryfikacja poprawności pomiaru z możliwością definiowania jej rodzaju i akceptowanego zakresu akceptacji.
* Unikalny wskaźnik jakości pomiaru.
* Funkcja automatycznego pomiaru po zamknięciu pokrywy pryzmatu refraktometru.
* Pomiar jednokrotny lub ciągły.
* Rejestr (pamięć) 700 pomiarów z możliwością prezentacji w postaci tabeli na ekranie aparatu.
* Bezpłatne oprogramowanie służące do transferu wyników z pamięci aparatu jak i sterowania refraktometru z komputera PC.
* Kalibracja układu optycznego (bez próbki), kalibracja „zera" i kalibracja skali pomiarowej.
* Duży czytelny wyświetlacz i 4 przyciski funkcyjne ułatwiają szybkie „nawigowanie" po menu aparatu.
* Przystosowane do automatycznej współpracy z polarymetrami B+S w systemie oznaczania czystości roztworów cukru.
Dostęp do poszczególnych poziomów menu i kalibracji chroniony hasłami PIN. * Identyfikacja próbki oraz operatora.
Możliwość uproszczonej identyfikacji użytkownika za pomocą czytnika plakietek identyfikacyjnych.
* Pamięć i raporty kalibracji z możliwością wydruku zgodnego z GLP. Bezobsługowe, diodowe źródło światła (589 nm) o trwałości co najmniej 100.000 godzin.
* Pryzmat pomiarowy ze sztucznego szafiru, o wysokiej odporności na zarysowania.
Pamięć:: 700 pomiarów
Złącza:: Centronics
Złącza:: 2 x RS232
Skala pomiarowa:: Współczynnik refrakcji (RI)
Skala pomiarowa:: Skala cukrowa (Brix)
Zakres pomiarowy:: 1,30 – 1,70 ; 0 - 100
Rozdzielczość:: 0,00001 ; 0,01
Dokładność:: +/- 0,00002; +/- 0,02
Czas pomiaru:: min. 4 sek.
Dokł. pomiaru temperatury:: +/- 0,03 °C
Stabilność temp. próbki:: +/- 0,05 °C
Cela przepływowa:: funel poj. 1,2ml, lejek 150 mm

Protokoły/świadectwa:	**Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.**
Oznaczenia:	**Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.**
Warunki dostawy:	**Do uzgodnienia**
Forma płatności:	**Do uzgodnienia**
Termin realizacji:	**Do uzgodnienia**
Serwis:	**pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna**
Możliwości:	**w rozliczeniu wagi używane**

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
